



ZÁBOJNÍK s.r.o.
MASARYKOVA 1370
698 01 VESELÍ NAD MORAVOU, CZ

ČSN EN 1917 – PN VJZ 72 3106

Prefabrikované stavební dílce pro zabudování do vstupních šachet

1. Šachtová dna, skruže kruhové a přechodové skruže z prostého betonu se zabudovanými jednotlivými stupadly

Vodotěsnost: žádná netěsnost spoje a stavebního dílce při 50kPa (0,5 baru) vnitřního zkušebního tlaku

Mechanická odolnost: třída pevnosti 40

Únosnost zabudovaných stupadel: prohnutí $\leq 5\text{mm}$ při 2kN svislé síly s $\leq 1\text{mm}$ trvalého prohnutí

: odolnost proti 5kN vytrhovací síly

Trvanlivost: dostatečná pro běžné podmínky použití

2. Vyrovnávací prstence z prostého betonu

Mechanická odolnost: třída pevnosti 40

Trvanlivost: dostatečná pro běžné podmínky použití

3. Železobetonové zákrytové desky (přechodové)

Vodotěsnost: žádná netěsnost spoje a stavebního dílce při 50kPa (0,5 baru) vnitřního zkušebního tlaku

Mechanická odolnost: únosnost ve svislém směru 300kN

Velikost otvoru: kruhový o průměru 625mm

Trvanlivost: dostatečná pro běžné podmínky použití

Veselí nad Moravou, 28.1.2009

Jaroslav Zábojník
jedenat