



NÁDRŽE

Kód dílce	DN (mm)	H (mm)	t (mm)	Objem (m ³)	Hmotnost (kg)
NK150/150/12	1500	1500	120	2,37	2830
NK150/175/12	1500	1750	120	2,83	3170
NK150/200/12	1500	2000	120	3,27	3536
NK150/225/12	1500	2250	120	3,71	3903
NK150/250/12	1500	2500	120	4,15	4270

ZÁKRYTOVÉ DESKY

Kód dílce	Zatížení	H (mm)	DN (mm)	Hmotnost (kg)
ZD150/20/A	A15	200	1500	850
ZD150/25/D	D400	250	1500	1092

SKRUŽE

Kód dílce	DN (mm)	H (mm)	t (mm)	Objem (m ³)	Hmotnost (kg)
TBH150/100/12	1500	1000	120	1,77	1410
TBH150/125/12	1500	1250	120	2,21	1777
TBH150/150/12	1500	1500	120	2,65	2143
TBH150/175/12	1500	1750	120	3,10	2509
TBH150/200/12	1500	2000	120	3,53	2876
TBH150/225/12	1500	2250	120	3,97	3242
TBH150/250/12	1500	2500	120	4,42	3609

Dílce je možno vystrojit stupadly nebo žebříkem, vytvořit vodotěsné prostupy různých průměrů.

Na základě požadavků provádíme statické výpočty pro armování zákrytových desek s důrazem na maximální předpokládané zatížení desky, průlezy nebo jiné nároky ze strany zadavatele.

Pro těsnění mezi prvky dodáváme butylové pásky odpovídajícího profilu.

Charakteristická pevnost betonu v tlaku na valcích fck nesmí být nižší než 40 MPa (N.mm²).